



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama

ANEXO XIV

Art. 5º O monitoramento das emissões poderá ser realizado por métodos descontínuos (amostragem em chaminé) ou contínuos (monitores contínuos), em conformidade com o órgão ambiental licenciador e atendendo necessariamente aos critérios estabelecidos neste anexo.

§1º Para o monitoramento por métodos descontínuos, o atendimento aos limites de emissão estabelecidos nesta Resolução deverá ser verificado nas condições de plena carga, isto é, nas condições de operação em que se utilize pelo menos 90% da capacidade nominal, salvo em situações específicas;

§2º As situações específicas referidas no §1º devem ser representativas dos últimos 12 (doze) meses de operação da unidade, em condições que prevaleçam na maioria das horas operadas, comprovadas por meio de registros operacionais e devidamente justificadas e acordadas com o órgão ambiental licenciador.

Art. 6º Para a execução da amostragem descontínua deverão ser cumpridas exigências listadas neste item, observando que o não atendimento de um ou mais itens listados implicará o cancelamento da amostragem.

§1º O processo industrial deverá estar estabilizado para garantir um resultado representativo e situações diferentes deverão estar acordadas com o órgão ambiental licenciador segundo critérios técnicos específicos;

§2º Todos os instrumentos de operação e controle (inclusive monitores de gases) deverão estar calibrados e os dados disponibilizados, na íntegra, ao órgão ambiental licenciador. Em caso de dúvida, o órgão ambiental licenciador poderá exigir nova aferição do equipamento;

§3º Todos os registros de operação, tanto do processo quanto de demais equipamentos envolvidos, deverão estar à disposição do órgão ambiental licenciador;

§4º Os equipamentos de controle ambiental, quando existentes, deverão possuir medidores dos parâmetros que garantam a verificação do bom funcionamento dos mesmos, assim como temperatura, pressão, pH, de acordo com exigências previamente estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador;

§5º As fontes de combustão deverão dispor de medição para a obtenção de dados relacionados ao consumo de combustível;

§6º Para se avaliar as emissões da fonte, esta deverá apresentar eficácia no sistema de exaustão, evitando-se vazamentos de gases no sistema de ventilação;

~~§7º As análises laboratoriais deverão preferencialmente ser realizadas em laboratórios acreditados pelo INMETRO ou reconhecidos pela Rede Brasileira de Calibração RBC ou aceitos pelo órgão ambiental licenciador.~~

PROPOSTA MMA: PARAGRAFO 7 EM ARTIGO 7- APROVADA

Art. 7º As análises laboratoriais deverão ser realizadas por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO ou por outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação mútua do qual o INMETRO faça parte ou em laboratórios aceitos pelo órgão ambiental licenciador competente.

§1º Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica implementado.

§2º Os laudos analíticos deverão ser assinados por profissional legalmente habilitado.

JUSTIFICATIVA: Padronizar texto em relação a dispositivo análogo em outra resolução do Conama, qual seja, a 430/2011, em seu art. 26 e §§. Alterar os artigos.

Art. 7º Para a realização das amostragens deverão ser utilizados métodos de amostragem e análise especificados em normas técnicas cientificamente reconhecidas e aceitas pelo órgão ambiental licenciador. Poderão ser utilizados métodos automáticos de amostragem e análise, desde que previamente aprovados pelo órgão ambiental licenciador.

~~§1º No caso de material particulado, deverá ser adotado o método gravimétrico de medição de emissão de partículas em fonte pontual, conforme norma NBR 12019 ou NBR 12827, ou outro método equivalente desde que aceito pelo órgão ambiental licenciador;~~

PROPOSTA MME: APROVADO

§1º No caso de material particulado, deverá ser adotado o método gravimétrico de medição de emissão de partículas em fonte pontual, conforme norma NBR 12019 ou NBR 12827, e suas alterações, ou outro método equivalente desde que aceito pelo órgão ambiental licenciador;

§2º Quando o NOx é determinado por colorimetria utilizando o método do ácido fenoldissulfônico deverão ser coletados 09 (nove) balões com o intervalo de coleta entre cada balão de no mínimo 15 (quinze) minutos, salvo ocasiões em que o processo produtivo exigir intervalos diferentes, o que demandará comunicação ao órgão ambiental licenciador;

~~PROPOSTA MME: exclusão §2º. Justificativa: Uma norma do Conama não é recomendável a definição de técnicas e métodos analíticos, cabendo ao órgão ambiental, em comum acordo com o interessado, definir a metodologia mais adequada aos objetivos e técnicas disponíveis. RETIRADA~~

~~§3º Visando a integridade dos profissionais envolvidos na amostragem, as coletas deverão ser realizadas dentro de padrões de segurança, estabelecidos pela legislação brasileira em vigor, a empresa deverá oferecer equipamentos de proteção individual a todos os envolvidos;~~

PROPOSTA 48 CTCQA APROVADA

§3º As coletas deverão ser realizadas dentro de padrões de segurança estabelecidos pela legislação vigente.

~~PROPOSTA MMA/MME: Supressão do parágrafo 3º por não se tratar de matéria regulada pelo Setor Ambiental.~~

§4º O limite de emissão é considerado atendido se, de três resultados de medições efetuadas em uma única campanha, a média aritmética das medições atender aos referidos limites, admitido o descarte de um dos resultados quando esse for considerado discrepante em função da incerteza do método ou da variabilidade do processo produtivo.

Art. 8º O monitoramento contínuo pode ser utilizado para verificação de atendimento aos limites de emissão, observadas as seguintes condições:

§1º O monitoramento será considerado contínuo quando a fonte estiver sendo monitorada em, no mínimo, 67% do tempo de sua operação por um monitor contínuo, considerando o período de um ano;

§2º A média diária será considerada válida quando há monitoramento válido durante pelo menos 75% do tempo operado neste dia;

§3º Para efeito de verificação de conformidade da norma, serão desconsiderados os dados gerados em situações transitórias de operação tais como paradas ou partidas de unidades, quedas de energia, ramonagem, testes de novos combustíveis e matérias primas, desde que não passem 2% do tempo monitorado durante um dia (das 0 às 24 horas). Poderão ser aceitos percentuais maiores que os acima estabelecidos no caso de processos especiais, onde as paradas e partidas sejam necessariamente mais longas, desde que acordados com o órgão ambiental licenciador;

~~§4º Aguarda redação — compartilhamento~~

~~Justificativa :A proposta do MMA assim com do GT é a supressão deste parágrafo~~

§4º O limite de emissão, verificado por meio de monitoramento contínuo, é atendido quando, no mínimo, 90% das médias diárias válidas atendem a 100% do limite e o restante das médias diárias válidas atende a 130% do limite.

PROPOSTA ANAMMA SE: REJEITADA

~~§4º O limite de emissão, verificado por meio de monitoramento contínuo, é atendido quando, no mínimo, 90% das médias diárias válidas atendem a 100% do limite e o restante das médias diárias válidas atende a 130% do limite, **ambos considerados para um período de 03 (três) meses.**~~

PROPOSTA MMA :APROVADA

§4º O limite de emissão, verificado por meio de monitoramento contínuo, é atendido quando, no mínimo, 90% das médias diárias válidas atendem a 100% do limite e o restante das médias diárias válidas atende a 130% do limite, **em período a ser estabelecido pelo órgão ambiental licenciador.**

§5º Compartilhamento de sistemas de monitoramento contínuo é possível e deve atender as seguintes condições:

I - Existir viabilidade técnica para o compartilhamento e concordância do órgão ambiental;

II - A disponibilidade do equipamento seja maior que 80% do tempo no período de um ano;

III - O período de monitoramento poderá ser rateado respeitando amostragem mínima de 10 minutos por hora e por fonte;

CORREÇÃO SÉRGIO RANCEVAS:

IV - Para efeito de verificação de conformidade da norma nos casos de compartilhamento de sistemas de monitoramento contínuo de emissões devem ser atendidas as considerações do ~~item 5.3~~ **art. 8, § 3º;**

V - A média diária de cada fonte será considerada válida quando houver registros válidos durante pelo menos 75% do período de rateio previsto no item ~~III 5.5.3~~ **nesta fonte;**

VI - O limite de emissão verificado por meio de monitoramento compartilhado é atendido de acordo com as considerações do ~~§ 4º item 5.4;~~ **§ 4º**

VII - A determinação da necessidade de monitoramento contínuo deve considerar os seguintes aspectos:

- relevância da emissão da fonte na qualidade do ar da região;

- variabilidade da emissão da fonte;

- existência de equipamento de monitoramento com tecnologia confiável, comprovada e disponível no mercado para analisar o poluente alvo;

Art. 9º Os resultados das medições devem ser apresentados em relatório com periodicidade definida pelo órgão ambiental licenciador, contendo todos os resultados da medição, as metodologias de amostragem e análise, as condições de operação do processo incluindo tipos e quantidades de combustível ou insumos utilizados, além de outras determinações efetuadas pelo órgão licenciador.

~~§1º No Relatório deverão conter minimamente as seguintes informações relacionadas à fonte amostrada:~~

PROPOSTA MMA: APROVADA

§ 1º O Relatório de que trata o Caput deverá conter, no mínimo, as seguintes informações, referentes à fonte amostrada:

PROPOSTA CNI: RETIRADA

~~§1º O relatório de amostragem devem conter informações mínimas segundo os critérios descritos no ANEXO XIV.~~

Justificativa: A modificação proposta não altera o mérito do §1º do artigo 9º. Sugere-se a realocação das informações contidas neste parágrafo em um novo anexo, o Anexo XIV. Essas informações são itens de um relatório modelo e elas ficariam melhor estabelecidas em anexo.

- Razão Social;
- CNPJ;
- Data da campanha;
- Nº de cadastro ou outro registro de identificação junto ao órgão ambiental licenciador;
- Identificação da fonte de emissão e as respectivas condições operacionais durante cada coleta efetuada, tais como: alimentação de matéria-prima, produção, potência térmica nominal instalada, tipo de combustível, energia consumida, temperaturas e pressões;
- Identificação do sistema de controle de emissão e as respectivas condições operacionais durante cada coleta efetuada, tais como: perda de carga, vazão de líquido de lavagem, pH, temperaturas, energia consumida;
- Metodologias empregadas nas amostragens;
- Resultados.

PROPOSTA MMA:

I. Razão Social;

II. CNPJ;

III. Data da campanha;

IV. Nº de cadastro ou outro registro de identificação junto ao órgão ambiental licenciador;

PROPOSTA MMA: APROVADA

IV - Número de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais Renováveis (CTF) e outro registro de identificação junto ao órgão ambiental licenciador;

Justificativa: O registro no CTF é obrigatório por Lei para todas as tipologias contempladas

pela Resolução (Leis 6.938/81 e 10.165/2000)

V. Identificação da fonte de emissão e as respectivas condições operacionais durante cada coleta efetuada, tais como: alimentação de matéria-prima, produção, potência térmica nominal instalada, tipo de combustível, energia consumida, temperaturas e pressões;

VI. Identificação do sistema de controle de emissão e as respectivas condições operacionais durante cada coleta efetuada, tais como: perda de carga, vazão de líquido de lavagem, pH, temperaturas, energia consumida;

VII. Metodologias empregadas nas amostragens;

VIII. Resultados.

§2º O relatório com os resultados de todas as amostragens realizadas deverá conter os laudos laboratoriais assinados por um técnico responsável, com o registro profissional e devidamente habilitado;

PROPOSTA MMA: RETIRADA

~~§ 2º Os resultados de todas as amostragens deverão ser apresentados na forma de laudos laboratoriais assinados por um técnico responsável, com o registro profissional e devidamente habilitado;~~

§3º Para as amostras em que o resultado se apresentou inferior ou igual ao limite de detecção da análise laboratorial, deverá ser considerado o valor deste limite, para efeito do cálculo da emissão do poluente, sinalizando no relatório essa ocorrência;

§4º No caso do monitoramento contínuo, o empreendedor deverá manter disponível por período de dez anos, para o órgão ambiental licenciador, todos os registros existentes;

~~§5º Devem ser anexados ao relatório de amostragem descontínua:~~

PROPOSTA MMA: APROVADA

§ 5º - No caso de amostragem descontínua, devem ser anexados ao relatório de que trata o caput, o que se segue:

- Certificados de calibração dos instrumentos envolvidos nas amostragens;
- Certificados de calibração dos instrumentos envolvidos nas análises laboratoriais, no caso dos laboratórios não acreditados pelo INMETRO;
- Laudos Analíticos devidamente assinados por técnico habilitado;
- Termo de Responsabilidade sobre as informações relacionadas a medição;
- Termo de Responsabilidade sobre as informações relacionadas a operação das fontes;

PROPOSTA MMA/CNI:

- I. Certificados de calibração dos instrumentos envolvidos nas amostragens;
- II. Certificados de calibração dos instrumentos envolvidos nas análises laboratoriais, no caso dos laboratórios não acreditados pelo INMETRO;
- III. Laudos Analíticos devidamente assinados por técnico habilitado;

IV. Termo de Responsabilidade sobre as informações relacionadas a medição;

V. Termo de Responsabilidade sobre as informações relacionadas a operação das fontes;

Justificativa: Reenumeração dos itens discriminados por "bullets" em incisos, como parte da boa técnica jurídica

§6º Critérios adicionais para validação de dados poderão ser estabelecidos pelo órgão ambiental licenciador.