

Anexo I

Modelos de Rótulos e placa de sinalização

1. Rótulos para equipamentos e embalagens

Medida: 0,15m altura por 0,21m de comprimento.

Confeccionada em material resistente com suporte adesivo sensível à pressão.

Tinta de impressão resistente ao desbotamento.

1.1 Equipamentos Elétricos

Para equipamentos cujo teor de PCB no óleo isolante seja maior que 50 mg/Kg e menor ou igual que 500 mg/Kg – Modelo I

Para equipamentos cujo teor de PCB no óleo isolante seja maior que 500 mg/Kg – Modelo II

Para equipamentos cujo teor de PCB no óleo isolante seja menor ou igual que 50 mg/Kg – Modelo III

1.2 Tambores/Tanques/Embalagens

Para fluidos cujo teor de PCB seja maior que 50 mg/Kg e menor ou igual que 500 mg/Kg – Modelo IV

Para fluidos cujo teor de PCB seja maior que 500 mg/Kg – Modelo V

Para fluidos cujo teor de PCB no óleo isolante seja menor ou igual que 50 mg/Kg – Modelo VI

2. Placa de Sinalização

Medida: 0,3m altura por 0,4m de comprimento

2.1 Locais de Instalação

Subestações, cubículos ou outros – Modelo VII

Fonte: Arial Black e tamanho variado conforme numeração constante nos modelos apresentados.







